

FICHA TECNICA

PA413 – PERFILADOR

1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA

PINTURAS SERRANO 2011, S.L.

Pol. Ind. El Salvador

Avda. Segunda Parcela 81

02630 La Roda (Albacete)

Telf. 967443657 Tel y fax 967441351

Nombre del preparado: **PERFILADOR**

Código: PA413

Uso del preparado: Señalización superficies RESITOP.

2. DEFINICIÓN

Pintura transparente que se aplica como capa de sellado de la cinta de marcaje previamente a la aplicación de la pintura de señalización Pintaline. El producto admite una cantidad de árido de sílice de 0,2 mm con el fin de recrear en la superficie a pintar una micro-textura antideslizante.

3. CAMPOS DE APLICACIÓN

Señalización de pistas deportivas realizadas con sistemas RESITOP.

Rotulación, sobre superficies de obra.

4. PREPARACION DE LA SUPERFICIE.

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de manchas.

En superficies ya pintadas eliminar los restos de pinturas viejas mal adheridas.

5. APLICACIÓN

Encintar las líneas a pintar por ambos lados y aplicar una capa de PERFILADOR con el fin de sellar la cinta y evitar cualquier posibilidad de que la pintura en color Pintaline pueda pasar por debajo de la cinta evitando así cualquier imperfección.

Una vez acabada la aplicación, los utensilios y herramientas utilizados se limpiaran con agua.

6. CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza:	Dispersión acrílica.
Aspecto:	Liso, satinado.
Color:	Transparente
Rendimiento:	150 gr/m ²
Secado:	Al tacto, 1h a 2h (25°C), según viento y humedad reinante.
Curado:	15 días (secado total para máximo rendimiento).
Olor:	Débil olor característico.

7. PRECAUCIONES

Utilizar siempre agua potable limpia.

No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C.

No aplicar si se prevé lluvia inminente.

Almacenar el producto al abrigo de posibles heladas o a la exposición al sol.

El almacenamiento máximo recomendado es de 12 meses, desde su fabricación, en su envase original sin abrir.

Es conveniente, para su conservación, no añadir agua al material que no va a ser utilizado.

8. SEGURIDAD E HIGIENE

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con piel y ojos.

Conservar el producto en zonas secas, y a temperatura entre 5°C y 35°C.

No verter los residuos por el desagüe.

Cumplir con la legislación vigente sobre higiene y seguridad en el trabajo.

El responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final del mismo.

Para más información ver ficha de seguridad.

9. NOTAS

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos.

Esta ficha anula y reemplaza a cualquier otra anterior relativa al mismo producto.

FABRICADO EN ESPAÑA

FABRICADO EN LA UE