

FICHA TECNICA

PA409 – PINTA LINE

1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA

PINTURAS SERRANO 2011, S.L.

Pol. Ind. El Salvador

Avda. Segunda Parcela 81

02630 La Roda (Albacete)

Telf. 967443657 Tel y fax 967441351

Nombre del preparado: **PINTA LINE**

Código: PA409

Uso del preparado: Señalización superficies RESITOP. Plástico satinado acrílico.

2. DEFINICIÓN

Pintura de marcaje para pistas deportivas realizadas con sistemas RESITOP. Formulada a partir de resinas acrílicas puras, altamente pigmentadas, con el fin de dotar a esta señalización de un buen anclaje, una elevada resistencia al desgaste y alta solidez a la luz solar.

3. CAMPOS DE APLICACIÓN

Señalización de pistas deportivas realizadas con sistemas RESITOP.

Recubrimiento o decoración de superficies de obra (yeso, cemento, fibrocemento, etc...).

Rotulación, sobre superficies de obra.

4. PREPARACION DE LA SUPERFICIE.

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de manchas.

En superficies ya pintadas eliminar los restos de pinturas viejas mal adheridas.

5. APLICACIÓN

Para marcaje de pistas, señalar estas primero. Encintar las líneas a pintar por ambos lados. Diluir el producto para una primera mano entre 10 – 15% con agua potable, dejar secar de 1h – 2 horas (según temperatura y humedad reinante) y aplicar una segunda mano. Para la segunda mano diluir el producto entre 5-10% con agua potable.

Se recomienda utilizar, previamente al pintado, el PERFILADOR de líneas RESITOP. Para evitar corrimientos por debajo la cinta, y así conseguir una línea totalmente recta.

Retirar la cinta con el producto húmedo, para evitar desconchones.

Una vez acabada la aplicación, los utensilios y herramientas utilizados se limpiaran con agua.

6. CARACTERISTICAS TECNICAS

- Naturaleza:** Dispersión acrílica.
Aspecto: Liso, satinado.
Color: Blanco, negro, ocre, siena, marrón, sombra, amarillo, naranja, violeta, verde hierba, gris, rojo, rojo tenis, azul oscuro, azul celeste. (Ver carta colores).
Rendimiento: 300gr/m² (dos manos).
Secado: Al tacto, 1h a 2h (25°C), según viento y humedad reinante.
Curado: 15 días (secado total para máximo rendimiento).
Olor: Débil olor característico.

7. PRECAUCIONES

Utilizar siempre agua potable limpia.

No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C.

No aplicar si se prevé lluvia inminente.

Almacenar el producto al abrigo de posibles heladas o a la exposición al sol.

El almacenamiento máximo recomendado es de 12 meses, desde su fabricación, en su envase original sin abrir.

Es conveniente, para su conservación, no añadir agua al material que no va a ser utilizado.

8. SEGURIDAD E HIGIENE

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con piel y ojos.

Conservar el producto en zonas secas, y a temperatura entre 5°C y 35°C.

No verter los residuos por el desagüe.

Cumplir con la legislación vigente sobre higiene y seguridad en el trabajo.

El responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final del mismo.

Para más información ver ficha de seguridad.

9. NOTAS

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos.

Esta ficha anula y reemplaza a cualquier otra anterior relativa al mismo producto.

FABRICADO EN ESPAÑA.

FABRICADO EN LA UE