

FICHA TÉCNICA

PA413 – PERFILADOR

1. IDENTIFICAÇÃO DO PREPARADO E DA EMPRESA

PINTURAS SERRANO 2011, S.L.
Pol. Ind. El Salvador
Avda. Segunda Parcela 81
02630 La Roda (Albacete)
Telef. 967443657 tel e fax 967441351

Nome do preparado: **PERFILADOR**.
Código: PA413
Uso do preparado: Sinalização superfícies RESITOP.

2. DEFINIÇÃO

Pintura transparente que se aplica como camada de vedação da fita de marcação antes de aplicar a pintura de sinalização Pintaline. O produto suporta uma quantidade de inerte de sílica de 0,2 mm, a fim de recriar na superfície a pintar uma micro-textura antideslizante.

3. ÁREAS DE APLICAÇÃO

Sinalização de quadras desportivas feitas com sistemas RESITOP.
Etiquetagem em superfícies de obra.

4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, seca e sem manchas.
Nas superfícies já pintadas remover todos os vestígios de pinturas velhas mal aderidas.

5. APLICAÇÃO

Marcar as linhas a pintar em ambos os lados e aplicar uma camada de PERFILADOR para selar a fita e evitar qualquer possibilidade de que a pintura em cor Pintaline possa passar embaixo da fita evitando assim quaisquer imperfeições.

Depois de terminar a aplicação, os utensílios e ferramentas utilizados devem ser lavados com água.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza:	Dispersão acrílica.
Aspecto:	Liso, brilhante.
Cor:	Transparente.
Odor:	Baixo odor característico.
Rendimento:	150 gr/m ² .
Secagem:	Ao tato 1h a 2h (25°C), de acordo com vento e umidade prevalecente.
Curagem:	15 dias (secagem total para máximo rendimento).

7. PRECAUÇÕES

Utilizar sempre água potável limpa.

Não aplicar a temperaturas inferiores a 10°C

Não aplicar caso esteja prevista chuva iminente.

Armazenar o produto ao abrigo de eventuais geadas ou da exposição ao sol.

O armazenamento máximo recomendado é de 12 meses, a contar do seu fabrico, na sua embalagem original fechada.

Para a sua conservação, é conveniente que não se adicione água ao material que não vai ser utilizado.

8. SEGURANÇA E HIGIENE

Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

Manter fora do alcance das crianças.

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Conservar o produto em zonas secas e a uma temperatura de 5°C a 35°C.

Não deitar os resíduos no esgoto.

Cumprir a legislação sobre higiene e segurança no trabalho.

O responsável pela entrega do resíduo de embalagem ou embalagem usada, para a sua gestão ambiental correta, será o possuidor final do mesmo.

Para mais informações, veja a ficha de segurança.

9. NOTAS

Os dados aqui indicados baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais, em ensaios laboratoriais e no uso prático em circunstâncias concretas e mediante juízos objetivos. Esta ficha anula e substitui qualquer outra anterior relativa ao mesmo produto.

FABRICADO NA ESPANHA.

FABRICADO NA UE