

# FICHA TÉCNICA

## PA409 – PINTALINE

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PREPARADO E DA EMPRESA

**PINTURAS SERRANO 2011, S.L.**

Pol. Ind. El Salvador

Avda. Segunda Parcela 81

02630 La Roda (Albacete)

Telef. 967443657 tel e fax 967441351

Nome do preparado: **PINTALINE.**

Código: PA409

Uso do preparado: Sinalização superfícies RESITOP. Plástico brilhante acrílico.

### 2. DEFINIÇÃO

Pintura de marcação para campos desportivos feitas com sistemas RESITOP. Formulada a partir de resinas acrílicas puras, altamente pigmentadas, de modo a proporcionar a esta sinalização boa ancoragem, de elevada resistência ao desgaste e elevada resistência à luz solar.

### 3. ÁREAS DE APLICAÇÃO

Sinalização de quadras desportivas feitas com sistemas RESITOP.

Revestimento ou decoração de superfícies de obra (gesso, cimento, fibrocimento, etc ...).

Etiquetagem em superfícies de obra.

### 4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, seca e sem manchas.

Nas superfícies já pintadas remover todos os vestígios de pinturas velhas mal aderidas.

## 5. APLICAÇÃO

Para etiquetar faixas, assinalar estas primeiro. Marcar as linhas a pintar em ambos os lados. Diluir o produto para uma primeira demão entre 10 – 15% com água potável, deixe secar de 1h – 2 horas (dependendo da temperatura e umidade prevalecente) e aplicar uma segunda demão. Para a segunda demão diluir o produto com água potável entre 5-10%.

Recomendamos utilizar, previamente ao pintar, o PERFILADOR de linhas RESITOP. Para evitar deslizamento por baixo da fita, e assim obter uma linha reta perfeita.

Remover a fita com o produto húmido para evitar descascar.

Depois de terminar a aplicação, os utensílios e ferramentas utilizados devem ser lavados com água.

## 6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Natureza:** Dispersão acrílica.  
**Aspecto:** Liso, brilhante  
**Cor:** Branco, preto, ocre, siena, marrom, sombra, amarelo, laranja, violeta, verde erva, cinza, vermelho, vermelho tênis, azul escuro, azul celeste.  
(Ver carta cores).  
**Rendimento:** 300gr/m<sup>2</sup> (duas demãos).  
**Odor:** Baixo odor característico.  
**Secagem:** Ao tato 1h a 2h (25°C), de acordo com vento e umidade prevalecente.  
**Curagem:** 15 dias (secagem total para máximo rendimento).

## 7. PRECAUÇÕES

Utilizar sempre água potável limpa.

Não aplicar a temperaturas inferiores a 10°C

Não aplicar caso esteja prevista chuva iminente.

Armazenar o produto ao abrigo de eventuais geadas ou da exposição ao sol.

O armazenamento máximo recomendado é de 12 meses, a contar do seu fabrico, na sua embalagem original fechada.

Para a sua conservação, é conveniente que não se adicione água ao material que não vai ser utilizado.

## **8. SEGURANÇA E HIGIENE**

Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

Manter fora do alcance das crianças.

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Conservar o produto em zonas secas e a uma temperatura de 5°C a 35°C.

Não deitar os resíduos no esgoto.

Cumprir a legislação sobre higiene e segurança no trabalho.

O responsável pela entrega do resíduo de embalagem ou embalagem usada, para a sua gestão ambiental correta, será o possuidor final do mesmo.

Para mais informações, veja a ficha de segurança.

## **9. NOTAS**

Os dados aqui indicados baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais, em ensaios laboratoriais e no uso prático em circunstâncias concretas e mediante juízos objetivos. Esta ficha anula e substitui qualquer outra anterior relativa ao mesmo produto.

**FABRICADO NA ESPANHA.**

**FABRICADO NA UE**