

# FICHA TÉCNICA

## PA403 – TOPSEAL

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PREPARADO E DA EMPRESA

**PINTURAS SERRANO 2011, S.L.**

Pol. Ind. El Salvador

Avda. Segunda Parcela 81

02630 La Roda (Albacete)

Telef. 967443657 tel e fax 967441351

Nome do preparado: **TOPSEAL**.

Código: PA403

Uso do preparado: Preparação / Acabamento para superfícies desportivas.

### 2 DEFINIÇÃO

Produto formulado a partir de resinas sintéticas em emulsão.

**Topseal**, é uma argamassa tipo slurry, de alta qualidade. É utilizada como tapa poros em aglomerados de alcatrão, para dar a superfície uma textura uniforme, resistente e aderente, ideal para servir de ligação com as seguintes camadas de terminação, em sistemas de revestimentos de múltiplas camadas.

Desde a sua origem **Topseal**, é um produto que se apresenta em uma ampla gama de cores, que podem ser utilizadas para a conveniência do aplicador.

### 3 DEFINIÇÃO

Como tapa poros ou selado de superfícies de alcatrão:

Quadras de tênis, quadras polidesportivas, ciclovias, áreas pedonais, áreas decorativas, áreas de lazer, parques de estacionamento, etc.

### 4 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies para aplicar **Topseal**, devem estar limpas, secas, siem restos de materiais mal aderidos e com uma temperatura superior a 10°C.

Se existirem fissuras ou depressões de mais de 3 mm de espessura, é recomendável reparar anteriormente a superfície a ser tratada com almofariz **PATCH BINDER**, e se zonas muito abertas são observados no alcatrão é aconselhável vedar anteriormente estas zonas com uma primeira camada de antes de prosseguir para dar a camada geral.

## 5 APLICAÇÃO

**Topseal** misturado com água potável, na proporção de 5% a 10%. É misturado com um misturador adequado, até obter uma mistura homogênea.

Uma vez misturada com água, uma fileira de produto é vertida na superfície, passando uma draga de borracha para estender o produto uniformemente.

No caso de aplicar várias camadas é aconselhável cruzar mãos. Assim mesmo é aconselhável raspar e varrer, possíveis imperfeições que possam ter surgido ao estender a mistura.

Depois de terminar a aplicação, os utensílios e ferramentas utilizados devem ser lavados com água.

Evitar encher ao estender, depressões de espessura superiores a 3 mm, a fim de conseguir um acabamento uniforme e evitar o aparecimento de fissuras em forma de "pele de crocodilo", ao secar o produto.

## 6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Natureza:</b>	Dispersão acrílica.
<b>Aspecto:</b>	Mate, ligeiramente rugoso.
<b>Cor:</b>	Preto, vermelho, verde, azul, outras cores consultar.
<b>Rendimento:</b>	1,5 Kg. a 2 Kg. de produto puro (sem diluir) aproximadamente (De acordo com o estado e porosidade da superfície)
<b>Odor:</b>	Baixo odor característico.
<b>Secagem:</b>	1h a 2h (25°C), de acordo com vento e umidade prevalecente.
<b>Curagem:</b>	15 dias (secagem total para máximo rendimento do suporte).

## 7. PRECAUÇÕES

Utilizar sempre água potável limpa.

Não aplicar a temperaturas inferiores a 10°C

Não aplicar caso esteja prevista chuva iminente.

Armazenar o produto ao abrigo de eventuais geadas ou da exposição ao sol.

O armazenamento máximo recomendado é de 12 meses, a contar do seu fabrico, na sua embalagem original fechada.

Para a sua conservação, é conveniente que não se adicione água ao material que não vai ser utilizado.

## **8. SEGURANÇA E HIGIENE**

Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

Manter fora do alcance das crianças.

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Conservar o produto em zonas secas e a uma temperatura de 5°C a 35°C.

Não deitar os resíduos no esgoto.

Cumprir a legislação sobre higiene e segurança no trabalho.

O responsável pela entrega do resíduo de embalagem ou embalagem usada, para a sua gestão ambiental correta, será o possuidor final do mesmo.

Para mais informações, veja a ficha de segurança.

## **9. NOTAS**

Os dados aqui indicados baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais, em ensaios laboratoriais e no uso prático em circunstâncias concretas e mediante juízos objetivos. Esta ficha anula e substitui qualquer outra anterior relativa ao mesmo produto.

**FABRICADO NA ESPANHA.**

**FABRICADO NA UE**